

ArtikelNr.: JA-123E

Der **berührungslose BUS- Leser mit Bedientastatur** ist für den Außenbereich konzipiert und dient der Scharf und Unscharf Schaltung oder Steuerung von Bereichen des JABLOTRON 100 Alarmsystems. Er kann auch als Zugangsleser zum Öffnen von Türen und zur Aktivierung von Steuerausgängen genutzt werden.

Zusätzlich verfügt er über eine optische Statusanzeige.

Leistungsmerkmale:

- berührungsloser Leser (RFID)
- Bedientastatur
- Aktivierung eines PG-Ausgangs
- optische Statusanzeige

Technische Daten:

- belegt eine Position in dem JABLOTRON 100 Alarmsystem
- Stromversorgung: über den BUS der Zentrale, 12 V
- Stromverbrauch: 15 mA
- berührungsloser Leser Funkfrequenz: 125 kHz
- Abmessungen: 46 x 151,5 x 22,5 mm
- Betriebstemperaturbereich: -25 bis 60 °C
- Umgebungsbedingungen: EN 50131-1 IV. Außenbereich, Schutzart IP 65
- Sicherheitsstufe: Grad 2 gemäß EN 50131-1
- EN 50131-3
- ETSI EN 300330, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
- EAN 8594052539257

