

ArtikelNr.: JA-151-A-Base-RB

Die **FUNK- Sirene für den Außenbereich** ist das Grundmodul für die Außenalarmierung in privaten und gewerblichen Objekten. Die Spannungsversorgung dieser Sirene erfolgt über ein Steckernetzteil. Für das Grundmodul der Außensirene sind verschiedene Abdeckungen und Farbvariationen erhältlich. Somit ist für jeden Gebäudetyp und Fassade eine passende Kombination wählbar. Gehäusedeckel bitte separat bestellen!



Leistungsmerkmale:

- akustische und optische Alarmierung
- Spannungsversorgung über integriertes 12 V Steckernetzteil
- modulares Sirenenkonzept mit verschiedenen Abdeckungen
- integriertes 868 MHz Funkmodul
- Energiesparfunktion bei Netzausfall
- lauter piezoelektrischer Alarmgeber mit 110 dB/m
- integrierter Backup-Akku

Technische Daten:

- Stromversorgung: 12 V DC Steckernetzteil
- Stromverbrauch im Energiesparmodus bei Stromausfall: 5 mA
- Stromverbrauch bei Aufladung des Akkus: 50 mA
- Backup-Akku: NiCd-Akku 4,8 V/1 800 mAh
- Akkulebensdauer: ca. 3 Jahre
- Funkfrequenz: 868 MHz (bidirektional)
- Funkreichweite: bis zu 300m
- Sirene: piezoelektrisch, 110 dB/m
- Abmessungen: 200 x 300 x 70 mm
- Betriebstemperaturbereich: -20 bis 60 °C
- Umgebungsbedingungen: EN 50131-1: Außenbereich IV
- Sicherheitsstufe: Grad 2, EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50131-6, EN 50131-5-3
- Schutzart: IP 45