

ArtikelNr.: JA-151IR

Die Optex **FUNK-Infrarotlichtschranke** erfasst das Eindringen von Personen und Gegenständen zwischen den Infrarotsendern und den Infrarotempfängern. Zum Schutz gegen Fehlalarme ist das Gerät mit zwei Infrarotlichtschranken ausgestattet. Dadurch ist eine sehr gezielte Überwachung von bestimmten Flächen und Durchgangsbereichen mit einem Abstand von bis zu 60 m möglich.

Leistungsmerkmale:

- zwei Infrarotlichtschranken
- integriertes 868 MHz Funkmodul
- Autotest (meldet aktuellen Status)
- Sabotagekontakte am Sender und Empfänger
- inklusive Batterien

Technische Daten:

- belegt zwei Positionen in dem JABLOTRON 100 Alarmsystem
- Stromversorgung: 4 x Lithium Batterie LSH20 (3,6V, 13Ah)
- durchschnittliche Batteriebensdauer: 3 Jahre
- Funkfrequenz: 868 MHz (bidirektional)
- Funkreichweite: bis zu 300m
- Abstand zwischen Sender und Empfänger: max. 60 m
- Montagehöhe: 0,7-1,0 m
- Betriebstemperatur: -20 bis 60 °C

