

FireAngel Kohlenmonoxidmelder CO-9DE

Der **Kohlenmonoxidmelder CO-9DE** detektiert bereits geringe Mengen an Kohlenmonoxid und warnt frühzeitig vor gefährlichen CO-Konzentrationen in der Luft. Das sehr **übersichtliche und multifunktionale LCD-Display** ermöglicht eine einfache

Bedienung und Visualisierung der akuten Gefahrensituation durch Klartextanzeigen. Die Ansprechschwellen für CO Melder sind in der EN Norm 50291 definiert und vorgeschrieben.



Ansprechschwellen gemäß EN 50291

in ppm = parts per million

- 50 ppm Auslösung nach 60 - 90 Min.
- 100 ppm Auslösung nach 10-40 Min.
- 300 ppm Auslösung < 3 Min.

Leistungsmerkmale:

- elektrochemischer Kohlenmonoxid-Sensor
- LCD-Display
- integrierte Langzeitbatterie (7Jahre)
- großer Testknopf
- Maximalwertspeicher bis zu 4 Wochen
- EN 50291 zertifiziert

Technische Daten:

- lauter Alarmgeber 85 dB-A
- Abmessungen: Höhe 70 mm, Breite 120 mm
- 7 Jahre Garantie