

## S/200-P-230 V

Der **230 V Gasmelder** detektiert zuverlässig Methan, Butan und Propan. Es ist zur Verwendung in Wohnhäusern geeignet und kann direkt an eine 230 V Netzsteckdose angeschlossen werden. Zum Anschluss oder zur Aufschaltung des Gasmelder an ein Gefahrenmeldesystem oder Alarmanlage hat der Gasmelder zwei Schaltausgänge.

### Leistungsmerkmale:

- Betriebs-, Fehler- und Alarmanzeige (grün, gelb, rot)
- lautstarker Alarmgeber 85 dB-A
- zwei Schaltausgänge
- Relaisausgang, potentialfreier Wechselkontakt 5 A / 230 V AC

### Technische Daten:

- Stromversorgung: 230 V AC / 50 Hz
- Leistungsaufnahme max. 6 VA
- Ansprechschwellen:
  - Methan (Stadtgas, Erdgas) 0,4000 Vol. %
  - Butan (Flüssiggas) 0,2050 Vol. %
  - Propan (Flüssiggas) 0,2400 Vol %
- 12 V DC Ausgang, geschaltet bei Alarm, max. 200 mA
- Abmessungen: 140 x 125 x 42 mm
- EN 50194-1:2009
- 2 Jahre Garantie

