

Artikelnr.: JA-100K

Die **Kompaktalarmzentrale JA-100K mit integriertem LAN Kommunikationsmodul** ist ein Alarmsystem zur Grundabsicherung von privaten und kleineren gewerblichen Objekten. Diese Zentrale ermöglicht eine preiswerte und individuelle Absicherung mit einem einfachen Bedienkonzept. Die Programmierungen und Einstellungen werden über die mitgelieferte Software F-Link vorgenommen. Diese Kompaktalarmzentrale verfügt über ein LAN Kommunikationsmodul und ist somit über die Jablotron APP und das Webportal MyCompany bedienbar und aufschaltbar. Zusätzlich können die Endbenutzer über Sprachnachrichten und SMS alarmiert werden. Eine Aufschaltung auf eine Alarmempfangsstelle/Notrufzentrale ist ebenfalls möglich. Alternativ kann die Zentrale mit einem GSM Wahlgerät und einem Funkmodul erweitert werden.



Leistungsmerkmale:

- integriertes LAN Kommunikationsmodul
- 32 Komponenten Funk- oder BUS
- 32 Benutzercodes
- 4 Sicherungsbereiche
- 4 programmierbare PG-Ausgänge
- 4 GB Speicherkarte für Ereignisspeicher und Alarmbilder
- 10 Kalender / Timer
- 4 einstellbare Alarmempfangsstellen (AES)
- 1 Busanschluss
- optionales Wählgerät JA-190Y nachrüstbar
- optionales Funkmodul JA-111R nachrüstbar

Technische Daten:

- externe Stromversorgung 230 V/50 Hz
- Energieeinspeisung Typ A (EN 50131-6)
- Stromverbrauch im Ruhezustand 70 mA, bei Alarm 120 mA
- Backup-Akku 12 V, bis zu 2,6 Ah
- Backup-Akku für bis zu 12 Stunden bei 120 mA

- max. Akkuladezeit 72 Stunden
- max. BUS-Stromversorgung bei kontinuierlicher Last: 400 mA
- max. Ausgangsstrom (5 min) 1 A
- BUS-Backup-Stromversorgung über 2,2 Ah
- Abmessungen: 258 x 214 x 77 mm
- Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
- Betriebsbedingungen: ERC REC 70-03, ERC REC (98) 20
- Umgebungsbedingungen: EN 50131-1: II, Innen
- Sicherheitsstufe: Grad 2 EN 50131-1
- EN 50131-6, EN 50131-3