

## ArtikelNr.: JA-110C

Die **BUS- Fotokamera** kann bei verschiedenen Ereignissen des JABLOTRON 100 Alarmsystems ausgelöst werden. Im Falle eines Alarms kann die Kamera automatisch ausgelöst werden und der Endanwender bekommt parallel zu der Alarmmeldung Bilder der Kamera zur Verifikation. Außerdem kann die Kamera manuell von dem Endanwender über einen programmierbaren Steuerausgang ausgelöst werden. Die Bilder werden in verschiedenen Auflösungen übertragen und gespeichert. Sie können über die APP oder das Portal MyJABLOTRON von dem Endanwender abgerufen werden. Durch die integrierten IR Strahler kann die Kamera auch bei Dunkelheit aussagekräftige Bilder aufnehmen.



Ein zusätzlicher Neigungssensor in der Kamera überwacht die Position der Kamera und kann eine Sabotage z.B. durch Verdrehen der Kamera erkennen und melden. Die BUS- Fotokamera ist in Verbindung mit dem Wetterschutzgehäuse (EYE KAC) für den Außenbereich geeignet.

### Leistungsmerkmale:

- optimale Alarmverifikation
- integriertes IR-Strahler (Reichweite bis zu 12 m)
- Neigungssensor als Sabotageschutz

### Technische Daten:

- belegt eine Position in dem JABLOTRON 100 Alarmsystem
- Stromversorgung: über den BUS der Zentrale 12 V
- Stromverbrauch im Ruhemodus: 15 mA
- Stromverbrauch mit IR-Licht: 150 mA
- Erfassungswinkel der Kamera 75°
- Reichweite IR-Licht: max. 12 Meter
- Abmessung 155 x 75 x 55 mm
- Betriebstemperatur: -20 bis +60 C
- Feuchtigkeit: max. 75%
- Umgebungsbedingungen: EN 50131-1



- Schutzart IP65
- Sicherheitsstufe: Grad 2: EN 50131-1, EN 50131-3
- EN 50130-4, EN55022,EN 50581