

## ArtikelNr.: JA-80IR

Die **FUNK-Infrarotlichtschranke** erfasst das Eindringen von Personen und Gegenständen zwischen den Infrarotsendern und den Infrarotempfängern. Zum Schutz gegen Fehlalarme ist das Gerät mit zwei Infrarotlichtschranken ausgestattet. Dadurch ist eine sehr gezielte Überwachung von bestimmten Flächen und Durchgangsbereichen mit einem Abstand von bis zu 60 m möglich.

### Leistungsmerkmale:

- zwei Infrarotlichtschranken
- integriertes 868 MHz Funkmodul
- Autotest (meldet aktuellen Status)
- Sabotagekontakte am Sender und Empfänger
- **Batterien sind nicht enthalten**
- 4 x Lithiumbatterie BAT 3V6 R20 bitte separat bestellen

### Technische Daten:

- belegt zwei Positionen in dem JABLOTRON 80 Alarmsystem
- Stromversorgung: 4 x Lithium Batterie LSH20 (3,6V, 13Ah)
- durchschnittliche Batterielebensdauer: 3 Jahre
- Funkfrequenz: 868 MHz / JA 80 Funkprotokoll
- Funkreichweite: bis zu 300m
- Abstand zwischen Sender und Empfänger: max. 60 m
- Montagehöhe: 0,7-1,0 m
- Betriebstemperatur: -20 bis 60 °C
- ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1

