

## Artikelnr.: JA-TK68

Dieser **lineare Hitzemelder** dient zur Überwachung von besonders kritischen Anwendungsbereichen wie Stallungen, Scheunen, Carports, Werkstätten oder Dachüberständen im Außenbereich. Das Detektionsverfahren ist besonders sicher gegen Täuschungsalarme, da eine Auslösung und Alarmierung erst dann erfolgt, wenn an dem Spezialkabel eine direkte Hitzeeinwirkung auftritt. Die Ansprechschwelle beträgt 68°C. Die Befestigung des Kabels ist mit normalen Kabelbindern oder Kabelschellen möglich. Die Länge des Thermokabels JA-TK68 kann individuell konfektioniert und metergenau bestellt werden. Es kann in das JA 100 Alarmsystem per BUS (JA-110M) oder per Funk (JA-150M) integriert werden.



### Leistungsmerkmale:

- Linearer Hitzemelder
- Ansprechtemperatur 68°C
- Länge des Sensorkabels in Meter individuell bestellbar
- einfache Installation und Verlegung

### Technische Daten:

- professionelle Industriearbeit
- wasserfest, ölbeständig und säurefest
- Auswerteeinheit per Funk über das JA-150 M (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Auswerteeinheit per BUS über das JA-110M (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Alarm Temperatur: 155°F / 68°C
- max. Umgebungstemperatur: 115°F / 46 °C