

## Artikelnr.: JI-112C

Die **Jablotron Kamera JI-112C** ist hauptsächlich für den Außeneinsatz konzipiert. Die IP basierte Videoverifikationskamera wird an das lokale Netzwerk / Router angeschlossen und ist sehr einfach zu installieren und in die APP MyJablotron einlernbar. Dieses formschöne Gehäuse und die kompakte Bauform passen sich jeder Fassade und Gebäudeart gut an. Die Kamera verfügt über einen lokalen Ringspeicher, in dem die Videobilder lokal permanent für eine Minute gespeichert werden. Im Alarmfall werden die Bilddaten als Videosequenz an die APP MyJablotron oder zur NSL Leitstelle übertragen.

Die Stromversorgung erfolgt über das mitgelieferte 12 V Netzteil, alternativ über das Netzwerkkabel / PoE. Die Jablotron IP Kameras sind nur mit MyJablotron verwendbar und können nicht für andere Videosystem verwendet werden.



### Leistungsmerkmale:

- IP Netzwerkkamera zur Integration in MyJablotron
- Auflösung: 2 MP / 1920 x 1080
- Objektivbrennweite: 4 mm ca. 90° Blickwinkel
- integrierter IR Strahler: Reichweite ca. 50 m
- integrierter Ringspeicher 1 Min.
- Bildrate: 8 Bilder / Sek.
- Gegenlichtkompensation WDR
- Inklusive 12 V Netzteil und AP Anschlussdose
- formschönes Design für diskrete Anwendungen

### Technische Daten:

- Die Jablotron IP Kameras belegen keine Position im JA 100 System
- Stromversorgung 12 V DC/ 350 mA
- Stromversorgung auch über POE möglich
- Abmessungen: Durchmesser 300 x 90 x 90 mm
- Schutzklasse IP 67
- Betriebstemperatur: -25 bis 60 °C
- Zulassung EN 50130-4, EN 55032