

D-IPC-HDW1220S-S3

Die IP Kamera der Lite Serie bietet mit robuster, effizienter und leicht zu montierender Technik einen preiswerten Einstieg in die IP Kameratechnik. Kamera überzeugt besonders durch eine hohe Auflösung von bis zu 2 MP und eine Gegenlichtkompensation.

Technische Daten:

Bildsensor: 1/2,9 Zoll 2 MP Sony CMOS
Objektiv: 2,8 mm/F2.0; 3,6 mm/F2.0
FOV-H: 110°/83°
Min. Ausleuchtung: 0,1 Lux/F2.0 (Farbe); 0 Lux/F.2.0 (IR ein)
Tag/Nacht: ICR
WDR: DWDR
Max. IR-Reichweite: 30 m (98 ft)
Videokompression: H.264+/H.264
Max. Auflösung: 1080p (1920 x 1080)
Bildfrequenz: 30 BpS bei 1080p
Multistreaming: 2 Ströme
Schwenken/Neigen/Drehen: Schwenk: 0° bis 360°
Neigung: 0° bis 90°; Drehung: 0° bis 360°
Kompatibilität: ONVIF-Profil S&G, CGI
Schutzklasse: IP67
Betriebstemperatur: -30 °C - +60 °C
Netzteil: DC 12 V, PoE (802.3af) (Klasse 0), Max. 5,4 W

