

## FireAngel 230 V Hitzemelder HM-F-1EU

Der **FireAngel 230 V Hitzemelder** überwacht mit seiner Thermistek-Technologie permanent die Temperatur Veränderungen und die Ansprechzeiten. Der Thermodifferenzial Melder der Klasse A1 hat eine Ansprechtemperatur von 56 °C bis 64 °C. Ausgestattet ist er mit einer 10 Jahres Lithium Backup Batterie und einer W2 Funkschnittstelle zur Aufnahme eines W2-Funkmoduls. Somit ist der Hitzemelder per Funk oder per Kabel mit anderen vernetzbar.

Der Melder ist besonders geeignet für Räume mit kritischen Umgebungsbedingungen da er resistent gegen Staub, Dämpfe, und Schmutz ist

### Leistungsmerkmale:

- Thermistek -Technologie
- vernetzbar per Kabel mit bis zu 30 Rauch-/Hitzemeldern
- vernetzbar per Funk mit bis zu 50 Funkteilnehmern
- integrierte W2-Funkschnittstelle
- kombinierbar mit allen W2 Funk Komponenten
- auslesbarer Ereignisspeicher
- großer Testknopf mit Alarm Stopp Taste
- Stummschaltung mit Lokalisierungsfunktion
- Stummschaltung eines Störungssignals (Sleep Easy)

### Technische Daten:

- 230 V Netzanschluss
- integrierte 10 Jahres Lithium Backup - Batterie
- Thermodifferenzial-Melder Klasse A1
- Ansprechtemperatur von 56 °C bis 64 °C
- lauter Alarmgeber 85 dB-A
- Montageplatte mit 230 V Anschlussklemmen
- CE geprüft und zugelassen nach BS 5446-2:2003
- 5 Jahre Garantie

