

## FireAngel Kohlenmonoxidmelder CO-9DE

Der **Kohlenmonoxidmelder CO-9DE** detektiert bereits geringe Mengen an Kohlenmonoxid und warnt frühzeitig vor gefährlichen CO-Konzentrationen in der Luft. Das sehr **übersichtliche und multifunktionale LCD-Display** ermöglicht eine einfache Bedienung und Visualisierung der akuten Gefahrensituation durch Klartextanzeigen. Die Ansprechschwellen für CO Melder sind in der EN Norm 50291 definiert und vorgeschrieben.



### Ansprechschwellen gemäß EN 50291

in ppm = parts per million

- 50 ppm Auslösung nach 60 - 90 Min.
- 100 ppm Auslösung nach 10-40 Min.
- 300 ppm Auslösung < 3 Min.

### Leistungsmerkmale:

- elektrochemischer Kohlenmonoxid-Sensor
- LCD-Display
- integrierte Langzeitbatterie (7Jahre)
- großer Testknopf
- Maximalwertspeicher bis zu 4 Wochen
- EN 50291 zertifiziert

### Technische Daten:

- lauter Alarmgeber 85 dB-A
- Abmessungen: Höhe 70 mm, Breite 120 mm
- 7 Jahre Garantie