

S/200-P-12 V

Der **12 V Gasmelder** detektiert zuverlässig Methan, Butan und Propan. Er ist besonders geeignet für die Verwendung in Wohnhäusern, Wohnwagen und Wohnmobilen. Der Gasmelder kann auch an ein Gefahrenmeldesystem oder eine Alarmanlage angeschlossen werden. Die 12 V Spannungsversorgung erfolgt dann aus der Zentrale. Zum Anschluss externer Signalgeber oder zur Ansteuerung eines Alarmsystems hat der Gasmelder zwei Schaltausgänge.



Leistungsmerkmale:

- Betriebs-, Fehler- und Alarmanzeige (grün, gelb, rot)
- lautstarker Alarmgeber 85 dB-A
- zwei Schaltausgänge
- Relaisausgang, potentialfreier Wechselkontakt 5 A / 230 V AC

Technische Daten:

- Stromversorgung: 12 V DC
- Stromaufnahme: max.130mA
- Ansprechschwellen:
 - Methan (Stadtgas, Erdgas) 0,4000 Vol. %
 - Butan (Flüssiggas) 0,2050 Vol. %;
 - Propan (Flüssiggas) 0,2400 Vol. %
- 12 V DC Ausgang, geschaltet bei Alarm, max. 200 mA
- Abmessungen: 140 x 125 x 42 mm
- EN 50194-1:2009
- 2 Jahre Garantie