

SC 05 AE-DER

Der **kombinierte Rauch- und Kohlenmonoxidmelder** erkennt sicher und zuverlässig Rauchkonzentrationen und gleichzeitig das gefährliche Kohlenmonoxid. Durch seine kompakte Bauform ist das **Kombigerät** besonders für Anwendung in privaten Wohnbereichen geeignet. Dieser Melder bietet somit Schutz vor zwei potenziell tödlichen Gefahren in einem einzigen Gerät - Rauch und Kohlenmonoxid / CO. Er verfügt über eine foto-optische Sensortechnologie zur zuverlässigen Erkennung von Brandrauch bereits in der Entstehungsphase. Der integrierte elektrochemische CO-Sensor überprüft zudem kontinuierlich den Kohlenmonoxidgehalt in der Umgebungsluft und alarmiert frühzeitig bei einem kritischen CO-Wert. Das Kombigerät ist als Rauchmelder nach EN 14604 und als CO-Melder nach EN 50291 zugelassen.



Ansprechschwellen des CO Melder gemäß EN 50291:

in ppm = parts per million

- 50 ppm Auslösung nach 60 - 90 Min.
- 100 ppm Auslösung nach 10-40 Min.
- 300 ppm Auslösung < 3 Min.

Leistungsmerkmale:

- kombinierter Rauch- & Kohlenmonoxidmelder
- foto-optische Sensortechnologie zur Erkennung von Rauch
- elektrochemische Sensortechnologie für eine sichere CO-Detektion
- große Test-/Stummschalttaste
- akustische und optische Alarmdifferenzierung
- unterschiedlichen Alarmtönen und LED-Anzeigen bei Rauch- und CO Alarm
- inkl. 2 x Alkaline AA-Batterien / auswechselbar

Technische Daten:

- lautstarker Alarmgeber 85 dB Alarm
- Batteriewechselsignal für 30 Tage
- Stummschaltung für Rauchmelder 15 Minuten
- Stummschaltung für CO Melder 4 Minuten
- verriegelbares Batteriefach inkl. Sperrstift



® Brandschutz und
sicherheitstechnische
Produkte

Weil jede Sekunde zählt.

- **zertifiziert als Rauchmelder nach EN 14604:2005**
- **zertifiziert als Kohlenmonoxidmelder nach EN 50291-1 und EN 50291-2**
- Produktlebensdauer 7 Jahre
- 7 Jahre Herstellergarantie